

FY-AX3010 产品参数表

型号	FY-AX3010
无线参数	
无线标准	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
频段	5GHz 2.4GHz
无线速率	5GHz: 2402Mbps 2.4GHz: 574Mbps
无线安全	WPA-PSK WPA2-PSK WPA3 WPA WPA2 WPA3
硬件规格	
有线标准	IEEE 802.3/3u/ab
网络接口	1*10/100/1000Mbps 自适应 WAN 口 3*10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
天线	4 * 全向高增益天线
按钮	1 * WPS 按钮
	1 * 复位按钮
LED 指示灯	1 * 信号指示灯
电源	直流供电, 出厂配送 12V/1A 电源适配器
功耗	<12W
软件功能	
宽带接入方式	PPPoE Dynamic IP Static IP
工作模式	路由器模式 中继模式 AP 模式
无线技术	Beamforming MU-MIMO Mesh 组网 5G 优选 双频合一 SSID 隐藏
安全	无线访问控制 家长控制 WPA3 加密 防火墙

其它功能	访客网络 QOS 智能限速 带宽控制 OFDMA IPTV IPV6 DMZ 主机 UPnP DDNS 端口映射 MAC 地址克隆 系统日志 配置备份及恢复
其它信息	
包装清单	1 * AX3000 双频千兆 Wi-Fi 6 无线路由器 1 * 千兆网线 1 * 12V1A 电源适配器 1 * 安装指南
尺寸	250*118*39mm
工作环境	工作环境温度：0℃~40℃
	存储温度：-40℃~70℃
	工作湿度：10~90% RH(不凝结)
	存储湿度：5~90% RH(不凝结)