

## FY-R3 产品参数表

型号	FY-R3
无线参数	
无线标准	IEEE 802.11b/g/n
频段	2.4GHz
无线速率	300Mbps
无线安全	WPA-PSK WPA2-PSK WPA WPA2
硬件规格	
有线标准	IEEE 802.3/3u/ab
网络接口	1*10/100Mbps 自适应 WAN 口 3*10/100Mbps 自适应 LAN 口
天线	4 * 全向高增益天线
按钮	1 * 复位按钮
LED 指示灯	1 * 信号指示灯
电源	直流供电, 出厂配送 9V/0.6A 电源适配器
功耗	<5.4W
软件功能	
宽带接入方式	PPPoE Dynamic IP Static IP
工作模式	路由器模式 中继模式 AP 模式
无线技术	WiFi 定时功能 SSID 隐藏
安全	无线访问控制 防火墙
其它功能	宽带迁移 带宽控制 DMZ 主机 UPnP DDNS 端口映射 MAC 地址克隆 系统日志 配置备份及恢复
其它信息	
包装清单	1 * 300M 无线路由器 1 * 9V0.6A 电源适配器 1 * 安装指南

尺寸	182*130*39mm
工作环境	工作环境温度: 0°C~40°C
	存储温度: -40°C~70°C
	工作湿度: 10~90% RH(不凝结)
	存储湿度: 5~90% RH(不凝结)